

PFXP 1kV AI



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

Bruksområde

Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.

Installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder

Max ledertemperatur:	70°C
Driftsspennning U ₀ /U:	0,6/1kV
Cenelec betegnelse:	N1VV-AR (-AS)

Normer

Konstruksjon:	HD 603-3J uten skjerm
Flammeheemmende:	EN 50575:2014 + A1:2016
CPR klasse:	Eca

Sertifiseringer



LVD, RoHS,
REACH

Oppbygging	
Leder	Flertrådet aluminium, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Fyllkappe/båndering	PVC eller båndert
Skjerm	Ingen
Kappe	PVC
Farge	Grå
Merking	Utvendig merket typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Trommel

Tverrsnitt mm ²	Leder type *)	Ytre diam. ca. mm	Vekt pr 1000m ca. kg	Brann-energi MJ/km	Lev. lengde, m	Lev. form	Art. Nr.	GTIN Nr.	EI Nr.	DoP Nr.
4G 25	AFR	24±1,0	931	7500	500	T	20102292	7330384704250	1018764	1003529
4G 50	AFV	25,5±1,0	997	7010	500	T	20102293	7330384704281	1018766	1003643
4G 95	AFV	36,5±1,5	1 782	11090	500	T	20102294	7330384704304	1018768	1003644
5G 25	AFR	23,5±1,0	812	5870	500	T	20102295	7330384704311	1018770	1003640
5G 50	AFR	31±1,5	1 299	8880	400	T	20102296	7330384704328	1018772	1003641
5G 95	AFR	41±2,0	2 322	14200	500	T	20102297	7330384704335	1018774	1003642

G = En av lederne er Gul/Grønn jordleder

AFR = Aluminium flertrådet rund

AFV = Aluminium flertrådet sektorformet

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.

Ikke alle dimensjoner lagerføres.