

PROlight – viser vei

Utviklet for krevende miljøer



A brand of the

Prysmian
Group

Utviklet for krevende miljøer

Vår nye kabel PROlight er halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Dette er egenskaper som beskytter både liv og eiendom om ulykken skulle være ute. Den er også vann- og UV-bestendig og har gode kuldeegenskaper. PROlight er helt enkelt utviklet for krevende miljøer. Den er spesielt egnet for veibelysning, men kan like gjerne benyttes til distribusjon, tilførsel, fordeling og i stige. Kabelen er også utstyrt med strippetråd som gjør at du kan avmante den på en smidig og effektiv måte.

KRAFTKABEL 1 kV

NO-N1XZ1-AR

Bruksområde

Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Røykutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann. Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan nedpløyes. UV-bestendig. Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C

Standard

SS 424 14 18 (i utvalgte deler)
HD 603-5M (i utvalgte deler)
HD 604 (i utvalgte deler)
IEC 60754-1, -2 (halogenfri)
IEC 61034 (røyktetthet)

Brannspredningsklasse

I henhold til IEC 60332-1.

Temperaturområde

I kontinuerlig drift, max. ledertemperatur 90°C.
Laveste forlegningstemperatur -20°C,
under 0°C skal forsiktighet utvises.

Godkjent CE

CPR-klasse Eca

Miljødeklarasjon

NO-N1XZ1-AR

Bøyeradius

Ved fast montering: 8 x D

Under montering: 12 x D

Ved pløying: 8 x D

Konstruksjon

Leder:

Flertrådet, rund og glødet aluminium ihht.
IEC 60228 klasse 2 (-AR).

Isolasjon:

XLPE

Leder identifikasjon:

Gulgrønn, blå, brun, sort, grå.

Fyll materiale:

Plast profil.

Båndering:

Plast bånd.

Kappe:

Halogenfri, grønn.

Merking:

NO-N1XC1-AR 5G 25 0,6/1 kV PROLIGHT
DRAKA «Date», metermerket.



Vi prosjekt tilpasser våre tromler slik at det blir mindre svinn, færre tromler og færre lastebiler til prosjektet. Du sparer både penger og miljø!



Tverrsnitt mm ²	Leder-type	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings-lengde m	Art. No	GTIN nr.	El-nummer
5G25	AFR	25	650	500	20113648	7330384714082	1018303
5G50	AFR	31,5	1050	500	20113652	7330384714099	1018305
5G95	AFR	41,7	1870	500	20157030	4741532900517	1018562

AFR = Flertrådet rund aluminium.

LINKING THE FUTURE

PRYSMIAN GROUP NORGE AS

Mailing address:

PO Box 369 Bragernes
3001 Drammen
Norway

Visiting address:

Kjerraten 16
3013 Drammen
Norway

Head office:

Telephone +47 32 24 90 00

www.draka.no
www.prysmiangroup.no

Prysmian
Group

