

# PVXP 250V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

## Bruksområde

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.  
Oppfyller overføringskravene ved relestyrte sentraler.  
Tillatt innendørs og utendørs.

## Brannalarmkabel

Max ledertemperatur: 70 °C  
Driftsspenning U<sub>0</sub>/U: 150/300V  
Cenelec betegnelse: N01VA5V-U

## Normer

Konstruksjon: HD 627-4B  
Flammehemmende: EN 50575:2014  
+ A1:2016  
CPR klasse: Eca

## Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Oppbygging	
Leder	Entrådet kobber, klasse 1 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	PVC
Snoing	Ledene snoes ikke
Fyllkappe	PVC
Metallkappe	Al-bånd med 1 stk. 1,0mm bileder
Ytre kappe	PVC
Farge	Hvit
Merking	En leder er merket
Leveringsform	Bunt, snelle, Trekk & Kapp eller Trommel

Tverrsnitt mm <sup>2</sup>	Leder type *)	Ytre diam. ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Brann-energi MJ/km	Lev. lengde	Lev. form	Art. Nr.	GTIN nr.	EL Nr.	DoP Nr.
2 x 1/1	ER	6,5±0,5	71	490	100	Bunt	20076566	7021522618767	1082798	1003405
2 x 1/1	ER	6,5±0,5	71	490	500	Snelle	20076600	7021522618750	1082796	1003405
2 x 1/1	ER	6,5±0,5	71	490	100	T&K	20076567	7021522618774	1088124	1003405
2 x 1/1	ER	6,5±0,5	71	490	15000	K14 TRM	20076696	6430010755333		1003405

ER = Entrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.

[www.draka.no](http://www.draka.no)