

TP90 500V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge.

Bruksområde

Bevegelig 90°C dobbeltisolert kabel for innendørs lavspent installasjoner.
 Eksempel: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.

Dobbeltisolert 90°C kabel

Max ledertemperatur: 90 °C
 Driftsspennning U₀/U: 300/500V
 Cenelec betegnelse: N05XVH2-R

Normer

Konstruksjon: EN 50525
 Flammehemmende: EN 50575:2014 + A1:2016
 CPR klasse: Eca

Sertifiseringer



LVD, RoHS,
 REACH

Oppbygging	
Leder	Flertrådet kobber, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	Kryssbundet Polyetylen (PEX)
Ytre kappe	PVC
Farge	Hvit
Merking	Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Buddy og Trekk & Kapp

Tverr snitt mm ²	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde / form	Brann-energi MJ/km	Art. No.	GTIN nr.	El nr	DoP nr
2x 1,5	FR	4,6 x 7,6	61	T&K 100		20217405	6430065752097	1069206	1003423
2x1,5	FR	4,6 x 7,6	61	Buddy 150		20235532	6430065752196	1003887	1003423

FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
 Ikke alle dimensjoner lagerføres.