

# TwinLed 500V



Denne illustrasjonen er et eksempel fra dette produktutvalget, og vil nødvendigvis ikke stemme helt overens med konstruksjonen, antall ledere og farge

## Bruksområde

Bevegelig 90°C dobbeltisolert tvillingkabel for innendørs lavspent installasjoner.  
Eksempel: Halogenlamper, down-light, solcelleanlegg, høytalerkabel.

## Dobbeltisolert 90°C kabel

Max ledertemperatur: 90 °C  
Driftsspenning  $U_o/U$ : 300/500V  
Cenelec betegnelse: N05XVH2-R

## Normer

Konstruksjon: EN 50525  
Flammehemmende: EN 50575:2014 + A1:2016  
CPR klasse: Eca

Oppbygging	
Leder	Flertrådet kobber, klasse 2 i henhold til IEC 60228
Isolasjon	Kryssbundet Polyetylen (PEX)
Ytre kappe	PVC
Farge	Hvit
Merking	Utvendig merket med typebetegnelse og dimensjon. Metermerking og produksjonsår.
Leveringsform	Buddy, Trommel

## Sertifiseringer



LVD, RoHS, REACH

Tverr snitt mm <sup>2</sup>	Leder type *)	Ytre diameter ca. mm	Vekt pr 1000 m ca. kg	Leverings lengde / form	Brann-energi MJ/km	Art. No.	GTIN nr.	El nr	DoP nr
2x 1,5	FR	4,13 x 8,76	57	Buddy 150	-	20234775	6430065753001	1003888	1008640
2x 1,5	FR	4,13 x 8,76	57	Trommel /K8	-	20266234	6430065753018	1018563	1008640

FR = Flertrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres.